

Installation :

Préparation du sol: La surface qui recevra les tapis doit être sec, propre, lisse et exempt de taches d'huile et de tout autres produits chimiques. Le joint de dilatation dans le sol, les fissures profondes et les surfaces inégales doivent être remplis et nivelés avec un produit de bonne qualité. Seul l'entrepreneur peut déterminer si la surface peut être recouverte de manière adéquate avec les tapis en caoutchouc. Si la zone est soumise à une humidité dense, au niveau du sol ou du sous-sol, un test doit être effectué pour déterminer le degré d'humidité contenu dans le béton.

Entretien :

Usage commercial, industriel et domestique

Nous vous recommandons de ne **jamais utiliser de produit alcalin comme agent de nettoyage**. Un agent de nettoyage normal, utilisé correctement, maintiendra votre sol en bon état avec une belle surface.

Nos tapis en caoutchouc doivent être installés sur des surfaces planes exemptes de **trous et de bosses pouvant apparaître à travers le tapis**. N'oubliez pas que les tapis sont flexibles, même s'ils sont très lourds et durs.

Les tapis peuvent être installés :

- Sur des sols en béton propres et secs
- sur des planchers en bois

Le poids du tapis suffit généralement à le maintenir en place. Vous pouvez également utiliser des clous ou des ancrages pour le fixer au sol. Vous pouvez utiliser un couteau à lame rétractable pour couper les bords et ajuster la taille du tapis. Pour les centres de remise en forme, nous vous recommandons vivement d'utiliser des tapis imbriqués pour assurer des joints de sol bien scellés.

Le tapis est facile à nettoyer. Sa surface non poreuse et antidérapante est facile à brosser ou à gratter et vous pouvez la nettoyer avec vos solutions de nettoyage habituelles. Nous vous recommandons également de déplacer les tapis régulièrement pour éliminer toute saleté ou tout résidu accumulé sous les tapis afin de garder les sols aussi propres et salubres que possible.